

分项报价明细表

谈判响应人名称：河南美好童伴教育科技发展研究院

项目编号：汴财竞谈-2024-25

户外游乐设施设备

序号	货物名称	品牌/规格型号	生产厂家/产地	单位/数量	单价(元)	小计(元)
1	水循环玩具套装	1. 规格：13 米*4 米 2. 材质：80*80*2mm 镀锌方钢、8+8 钢化加胶玻璃、芬兰木。 3. 防水防潮防晒，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角 4. 配套：20 平方米洗米石水系一组、手摇水车*1 项、集结口*1 项、PE 波纹管钻筒*2 米、塑形隧道口*1 项、陶罐造型出水口*1 项、玻璃水池*1 项。	河南美好童伴教育科技发展研究院	1/套	84320	84320
2	沙池组合玩具	1. 规格：13 米*6 米 2. 材质 80*80*2mm 镀锌方钢、芬兰木 3. 防水防潮防晒，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角 4. 配套：亚克力遮阳顶*2 项、独立茅草遮阳顶*1 项、实木储物柜*5 米、幼儿游戏用沙*1 项、塑形洗手池*4 项、塑形洗脚池*1 项、10 步实木踏步 1 组、12 米塑形考古墙一组、攀岩墙*20 m ² 、沙池透水垫层*1 项等。	河南美好童伴教育科技发展研究院	1/套	96233	96233

3	起伏游戏 地形游戏 组合	<p>1. 规格：18 米*16 米</p> <p>2. 材质：80*80*2mm 镀锌方钢、25*25*1.5mm 镀锌方钢、芬兰木。</p> <p>3. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>4、配套信息：游戏地形 1 项、造型隧道口 3 个、PE 波纹管钻桶 9 米、钢缆滑索 1 项、30-50cm 石头 10 个、轮胎 12 个、直径 60mm 磨盘 15 个、实木造型亭子 1 项、角色木屋 2 项、起伏路径*100 平方米、真草坪*330 m²、涂鸦墙青砖艺术墙*5 项、游戏停车场*1 项、集结口攀爬*1 项、3 米圆木切角路径*3 项、轮胎迷宫*1 项、卫生间*1 项</p>	河南美好 童伴教育 科技发展 研究院	1/套	16841 1	168411
4	定制国旗 台套装	<p>1. 规格：35 米*4 米*0.3 米</p> <p>2. 材质：钢架结合塑木、彩色有机玻璃、芬兰木；</p> <p>(1)、8cm 国标 2.0 厚镀锌方钢基础、下方预埋地面（软质地面），刷防锈漆。</p> <p>(2)、原木打磨、无棱角、表面光滑、上桐油色浆两遍以上工艺。</p> <p>3. 防水防潮防晒，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角</p> <p>4、配置信息：实木艺术花池*2 项、国旗台艺术背景*1 项、磨盘路径*25 项、国旗台舞台*35 平方米</p>	河南美好 童伴教育 科技发展 研究院	1/套	56921	56921
5	地面	<p>1. 材质：纤维草坪，草高 30mm、织距 3/8、针距 180、密度 18900、底布 PP 网格、</p>	河南美好 童伴教育 科技发展	1/套	31004 5	310045

		真草坪 2. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。 3、配套信息:纤维草坪*460 m ² 、真草坪*470 平方米、EPDM 塑胶颗粒 1200 m ² :厚度:8+5mm、石材地面*29 平方米、实木艺术花池*2 项(包含安装前场地整理*1832 平方米)	研究院			
总计: 715930 元						

伙房设施设备

序号	货物名称	品牌/规格型号	生产厂家/产地	单位/数量	单价(元)	小计(元)
1	留样柜	1、尺寸(mm):530*530*1580 2、采用全不锈钢设计制造,外观豪华,款式新颖; 3、万向脚轮带有自锁装置; 4、柜内白光 LED 灯设计,展示效果好; 5、微电脑控制柜温和显示柜温,配合独特的风道口设计,制冷均匀 6. 双锁设计。	山东鲁信厨业有限公司	1/台	2000	2000
2	工具消毒柜	1、钢片材料用优质不锈钢板,台面钢板厚国标 304 材质 1.2mm 2、聚胺酯双层发泡,侧面钢板厚国标 304 材 1.2mm,门板厚国标 304 材质 1.2mm 3、采用紫外线消毒。	山东鲁信厨业有限公司	1/台	3300	3300
3	平板工作台	1、尺寸(mm):1800*800*800 2、用料说明:钢片材料用优质不锈钢板,台面钢板厚国标 304 材质 1.2mm,聚胺酯双层发泡,侧面钢板厚国标 304 材质 1.2mm,底板厚国标 304 材质 1.2mm。 3、所投产品具有通过 GB	山东鲁信厨业有限公司	3/台	1000	3000

		4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品,投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(加盖投标人公章)				
4	平板工作台	1、尺寸(mm):1500*500*800 2、用料说明:钢片材料用优质不锈钢板,台面钢板厚国标 304 材质 1.2mm,聚胺酯双层发泡,侧面钢板厚国标 304 材质 1.2mm,底板厚国标 304 材质 1.2mm。 3、所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件(加盖投标人公章)】 4、所投产品具有通过 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品,投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(加盖投标人公章)	山东鲁信厨业有限公司	4/台	900	3600
5	单通工作台	1、尺寸(mm):1800*800*8002、整体采用 SUS304 不锈钢制作 3、台面厚度 1.0mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4、脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚▲1.所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件(加盖投标人公章)】▲2.所投产品具有通过 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品,投	山东鲁信厨业有限公司	1/台	2300	2300



		标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）				
6	保鲜工作台	1、尺寸（mm）：1800*760*800 2、全钢全铜管制作，永不内漏 选用绿色环保的 R134a 制冷剂， 冷藏+4℃/-5℃ 3、箱体采用环保型材料整体发泡，配置优质压缩机和强力风机 4、冷冻速度快、无霜、食品保鲜、温度均匀，箱内冷气快速循环，温度均匀 5、数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁	山东鲁信厨业有限公司	4/台	2950	11800
7	食梯（含轿厢）	1、尺寸（mm）：900X700X800 2、载重量(kg)：100KG，速度(m/s)：0.4m/s， 3、层站门：2 4、动力电源：三相五线制，交流 380V50HZ 5、控制方式：LG-4 型单控	山东鲁信厨业有限公司	1/台	25500	25500
8	餐车	1、尺寸（mm）：600*900 2、面板采用 SUS304 不锈钢 $\delta=1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑板，面下衬 1.2mmA3 钢板。 3、推手采用优质不锈钢 30*30*1.2 方管。 4、脚轮 4 寸动定负重轮防变形各 2 个，动轮带刹车。	山东鲁信厨业有限公司	5/台	900	4500
9	四层货架	1、尺寸（mm）：1500*500*1550 2、采用优质 SUS304 不锈钢贴胶磨砂板制作 3、面板采用 1.2mm 厚不锈钢板，台面下有防潮衬板附加强撑。 4、通脚采用 $\Phi 48$ 不锈钢，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计处理。 ▲ 1. 所投产品具有通过 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由	山东鲁信厨业有限公司	3/组	900	2700



		<p>国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(加盖投标人公章)</p> <p>▲2. 所投产品具有食品接触产品安全认证证书(通过 GB 4806.9-2016 标准),须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内,投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址(加盖投标人公章)。</p> <p>▲3. 所投产品具有通过 GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008 标准且碳(C)化学成分$\leq 0.05\%$, (Cr)含量 17.5-19.5,投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(加盖投标人公章)</p>				
10	三位水池柜	<p>1、尺寸(mm): 2000*800*800</p> <p>2、整体采用 SUS304 不锈钢制作</p> <p>3、台面厚度 1.0mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固</p> <p>4、脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚</p> <p>▲ 1. 所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件(加盖投标人公章)】</p> <p>▲ 2. 所投产品具有通过 GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008 标准且硅(Si)化学成分$\leq 0.5\%$, 硫(S)化学成分$\leq 0.01\%$,投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)</p> <p>▲ 3. 所投产品具有通过 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准</p>	山东鲁信厨业有限公司	台	2300	4600



		食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(加盖投标人公章)				
11	双位左平台柜式水池	1、尺寸(mm): 1600*800*8002、整体采用 SUS304 不锈钢制作 3、台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4、脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚▲ 1. 所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件(加盖投标人公章)▲ 2. 所投产品具有通过 GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008 标准且硅(Si)化学成分≤0.5%, 硫(S)化学成分≤0.01%, 投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)▲ 3. 所投产品具有通过 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(加盖投标人公章)	山东鲁信厨业有限公司	1/台	2000	2000
12	双位柜式水池	1、尺寸(mm): 1200*700*800 2、整体采用 SUS304 不锈钢制作 3、台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4、脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚 ▲ 1. 所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复	山东鲁信厨业有限公司	1/台	1200	1200



		<p>印件（加盖投标人公章）▲ 2. 所投产品具有通过 GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008 标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p> <p>▲ 3. 所投产品具有通过 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）</p>				
13	双位沥水池	<p>1、尺寸（mm）：1600*800*800 2、整体采用 SUS304 不锈钢制作 3、台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4、脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚</p> <p>▲ 1. 所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件（加盖投标人公章）】▲ 2. 所投产品具有通过 GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008 标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p> <p>▲ 3. 所投产品具有通过 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出</p>	山东鲁信 厨业有限公司	2/台	2000	2000



		具的合格检测报告复印件(加盖公章)				
14	双温水冷头	SUS304 不锈钢, 磨砂材质, 阀芯为纯铜材质。包含相应角阀软管等安装材料	山东鲁信厨业有限公司	13/套	350	4550
15	洗手池(含感应水龙头)	<p>1、尺寸(mm): 500*450*600</p> <p>2、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm;</p> <p>3、星盆斗厚 1.0mm</p> <p>4、自动出水/停水节省用水减少浪费, 灵敏红外感应科技免接触避免交叉污染, 耐高温耐腐蚀, 易清洁, 不易褪色耐划伤, 长久使用闪亮如新。</p> <p>▲ 1. 所投产品具有食品接触产品安全认证证书【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件(加盖公章)】</p> <p>▲ 2. 所投产品具有通过 GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008 标准且硅(Si)化学成分≤0.5%, 硫(S)化学成分≤0.01%, 投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖公章)</p> <p>▲ 3. 所投产品具有通过 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求以及 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(加盖公章)</p>	山东鲁信厨业有限公司	2/台	980	1960
16	感应烘手器	<p>1、尺寸(mm): 300*224*687</p> <p>2、额定电压: 220V(50HZ) 额定功率: 2000W 澎湃动力系统强劲气流, 双电机</p> <p>3、每秒推进约 100M 强劲增压气流, 双面喷气式</p> <p>4、伸手自启准确判断定制中枢灵敏红外感应芯片</p>	山东鲁信厨业有限公司	1/台	550	550



17	平台粘板消毒柜	<p>1、尺寸 (mm) : 1200*600*1800</p> <p>2、额定功率 (W) : 700</p> <p>3、额定电压 (V) / 频率 (Hz) : 20V/50Hz</p> <p>4、消毒方式: 紫外线+臭氧消毒时间 (min) : <60</p>	山东鲁信厨业有限公司	1/台	2300	2300
18	切丝切丁机	<p>1、整机由优质不锈钢及合金组成。</p> <p>2、食品级输送带、刀具、电机、变频控制系统组成叶菜类切割部分, 合金料斗、丝盘、丁盘组成根茎类切割部分。</p> <p>3、2-60mm 可调; 生产能力: 叶菜类 300-800KG/H、根茎类 300-500KG/H;</p> <p>4、功率 380V/1.2KW</p>	山东鲁信厨业有限公司	1/台	4600	4600
19	三用绞切机	<p>1、采用全封闭齿轮传动, 结构紧凑, 运转平稳, 工作可靠, 且维修方便;</p> <p>2、绞肉机头及接触食品的零部件都采用高级不锈钢制造, 安全无污染;</p> <p>3、机壳线条流畅, 没有可藏污的缝隙及无伤害操作者的锐边, 易于清洁。</p> <p>4、加工类型: 可将未解冻的肉块或鲜肉直接进行绞切, 制成规格不同的肉粒。</p>	山东鲁信厨业有限公司	1/台	4500	4500
20	电磁大锅灶	<p>1、尺寸 (mm) : 1200*1300*(800+400), 功率/电压: 32KW/380V</p> <p>2、材质: 整机采用优质不锈钢板, 面板 1.5mm, 侧板 1.2mm 厚不锈钢板, 坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型</p> <p>3、锅体厚度 3.0, 明火仿真控制技术, 能根据锅内动态调整输出及瞬间锁定电流、达到最佳火力</p> <p>4、机芯采用全封闭铝质材料制作, 自带内循环热交换系统, 有效减少外部使用环境影响</p> <p>5、数字集成机芯、采用欧洲 ARM 内核的 32 位数字处理器作控制</p>	山东鲁信厨业有限公司	3/台	8500	25500



		<p>核心芯片、双磁电引擎，数字驱动、锅具偏置 3/1 处能正常兼容输出</p> <p>6、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽，LED 彩色动态显示屏</p> <p>7、档位调节时能显示变化的数字 1-10 及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节</p> <p>8、档滑杆磁控火力调开关、精密火力控制，采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好确保精准温度掌控</p> <p>▲9、提供制造商所投电磁炉须提供依据符合：GB/T19001-2016 质量管理体系认证，GB/T24001-2016 环境管理体系认证，GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系认证</p>				
21	24 盘电蒸车	<p>1、尺寸 (mm)：1425*650*1740</p> <p>2、板材：外壳 1.2mm，内层钢板及托盘架 1.2mm304 不锈钢板，手柄合页全不锈钢</p> <p>3、配自动进水装置，蒸汽过载释放，全钢把手. 蒸箱门采用聚酯发泡填充</p> <p>4、带压力表和分区单独温控，密度到位。防干烧。缺水自动断电保护 24KW/380V</p>	山东鲁信厨业有限公司	1/台	6500	6500
22	打蛋机	<p>1、料桶容积：30L</p> <p>2、最大和面量：10kg</p> <p>3、搅 拌 转 速：65/102/296(r/min)。</p>	山东鲁信厨业有限公司	1/台	4500	4500
23	油烟净化一体机	<p>1. 电子静电净烟原理，不锈钢电离子器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。</p> <p>2. 铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。</p> <p>3. 能有效收集大于 0.1 微米的</p>	四川厨源不锈钢设备有限公司	11/米	7960	87560

	<p>颗粒。</p> <p>4. UV 除味处理，油烟经过 UV 灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。</p> <p>5. 设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。</p> <p>6. 高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。</p> <p>7. 处理风量 (m³/h) Q≥4000，电源 3 相 380V/50HZ，装机容量 2.4KW。材质采用 201#-1.2mm 优质不锈钢板，配高效紫外线灯管 120W，产生臭氧和紫外线无异味。</p> <p>8. 采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。</p> <p>9. 收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。</p> <p>★. 产品依据国家标准，HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB 18483-2001 检测，油烟净化效率≥97%，折算为基准风量时的额定风量下油烟排放浓度≤0.13mg/m³，设备本体漏风率≤1.8%，设备本体阻力≤30Pa，两极板之间的绝缘电阻≥550MΩ，折算为基准风量时的额定风量下颗粒物排放浓度≤0.9mg/m³，折算为基准风量时的额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤0.98mg/m³。提带 CMA 标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。</p> <p>★. 产品依据 GB/T 14295-2019 《空气过滤器》标准，计数效率为≥99.5% (0.3~1.0um) ≥</p>				
--	--	--	--	--	--



		<p>99.6% (1.0~3.0um) ≥ 99.8% (3.0~10.0) um, 提带 CMA 和 CNAS 标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。</p> <p>★. 产品环形灯自锁按钮, 依据: GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 标准检测, 油烟净化设备平头环形灯自锁按钮达到 IPX7, 样机内部无进水, 96 小时乙酸盐雾 (AASS) 测试。检验结果为 10 级, 提带 CMA 和 CNAS 标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。</p> <p>★产品面板符合检验依据: GB 15763.2-2005 标准, 对一体机控制面板钢化玻璃的抗冲击性、碎片状态、表面应力、耐热冲击性能进行检测并合格, 提供带 CMA、CNAS 标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章。</p> <p>★. 产品获得中国环境保护产品认证证书, 中国环保产品认证证书, 中国环境标志 (II 型) 产品认证。</p>				
24	不锈钢烟管	规格尺寸: 500*500mm 采用优质 SUS304 不锈钢贴胶磨砂板制作, 厚度 1.0mm, 其他符合国标要求	山东鲁信厨业有限公司	23/米	650	14950
25	不锈钢弯头	规格尺寸: 500*500mm 采用优质 SUS304 不锈钢贴胶磨砂板制作, 厚度 1.0mm, 其他符合国标要求	山东鲁信厨业有限公司	23/米	650	2800
26	不锈钢烟管	规格尺寸: 400*400mm 采用优质 SUS304 不锈钢贴胶磨砂板制作, 厚度 1.0mm, 其他符合国标要求	山东鲁信厨业有限公司	23/米	650	3000
27	不锈钢弯头	规格尺寸: 400*400mm 规格尺寸: 400*400mm 采用优质 SUS304 不锈钢贴胶磨砂板制作, 厚度 1.0mm, 其他符合国标要求	山东鲁信厨业有限公司	4/个	600	2400
28	不锈钢装饰扣板	规格尺寸: 400*400mm 采用优质 SUS304 不锈钢贴胶磨砂板制作, 厚度 1.0mm, 其他符合国标要求	山东鲁信厨业有限公司	22/米	350	7700
29	饺子皮机	工作效率 40 片/分钟, 额定功率: 120W, 额定电压: 220V,	山东鲁信厨业有限公司	1/台	2000	2000

		机身：304 不锈钢				
30	不锈钢工具收纳洞洞板	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	3/平方	320	960
31	不锈钢挂钩	/	山东鲁信厨业有限公司	50/个	3	150
32	双层口杯	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	300/个	30	9000
33	吉祥碗	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	300/个	15	4500
34	儿童勺子	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	300/个	2	600
35	菜刀	/	山东鲁信厨业有限公司	8/把	78	624
36	菜墩	不同颜色的尼龙砧板，尺寸为40*40*10cm	山东鲁信厨业有限公司	6/块	350	2100
37	不锈钢长把炒铲	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	2/个	90	180
38	不锈钢水瓢	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	2/个	40	80
39	笊篱(大)	食品级 304 不锈钢，直径 30cm	山东鲁信厨业有限公司	2/个	40	80
40	笊篱(中)	食品级 304 不锈钢，直径 25cm	山东鲁信厨业有限公司	2/个	30	60
41	全钢漏瓢	食品级 304 不锈钢，直径 30cm	山东鲁信厨业有限公司	1/个	40	40
42	剪刀	食品级 304 不锈钢厨房剪刀	山东鲁信厨业有限公司	3/个	25	75
43	瓜叉	食品级 304 不锈钢，总长 32cm，叉长 15cm	山东鲁信厨业有限公司	1/个	20	20

44	不锈钢汤桶	食品级 304 不锈钢, 直径: 50cm, 高: 50cm	山东鲁信厨业有限公司	1/个	350	350
45	不锈钢菜桶	食品级 304 不锈钢, 底部沥水, 直径: 50cm, 高: 50cm	山东鲁信厨业有限公司	4/个	350	1400
46	不锈钢盆	食品级 304 不锈钢, 直径 60cm, 高 25cm,	山东鲁信厨业有限公司	10/个	70	700
47	不锈钢盆	食品级 304 不锈钢, 直径 30cm, 高 15cm,	山东鲁信厨业有限公司	8/个	55	440
48	菜盆	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	30/个	45	1350
49	分餐汤桶	食品级 304 不锈钢, 直径 25cm. 高 30cm	山东鲁信厨业有限公司	15/个	160	2400
50	手拿打蛋器	/	山东鲁信厨业有限公司	1/个	65	65
51	蓝色方筐 (加深)	容积不小于 100L	山东鲁信厨业有限公司	6/个	60	360
52	五斤水舀	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	2/个	12	24
53	破壁机	知名品牌, 3L 容量	山东鲁信厨业有限公司	1/个	440	440
54	收纳箱	食品级塑料, 由质检证书, 有良好的密封性, 尺寸 30*40*50	临沂市旭塑料制品有限公司	4/个	65	260
55	18 料缸	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	14/个	20	280
56	60*40 托盘	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	2/个	20	40
57	克称	/	山东鲁信厨业有限公司	1/个	50	50

58	煎包铲	食品级 304 不锈钢	山东鲁信厨业有限公司	1/个	45	45
59	多功能刮擦	/	山东鲁信厨业有限公司	5/个	15	75
60	拉货车	长 90cm, 款 60cm, 称重量: 350KG	山东鲁信厨业有限公司	1/辆	230	230
总计: 270848 元						

注: 以上内容必须如实填写, 如表格不足可自行添加。

投标供应商: 河南美好童伴教育科技发展研究院 (企业电子章)

法定代表人: 侯海伟 (个人电子章)

日期: 2025 年 1 月 17 日

